



Posibilidad de fabricación para atmósferas explosivas.



HELIOS FTI-2M-055 | FTI-2M-080 | FTI-2M-120

Construidas en acero inoxidable (AISI-304 o AISI-316) y con dos motores laterales, la tamizadora industrial "HELIOS" resulta muy útil para espacios reducidos donde la recepción de las materias y la descarga del producto tamizado están próximas.

- > Utilizada para tamizado de control y seguridad.
- > La instalación de estas tamizadoras es sencilla colocándose a la salida de tolvas de descarga, molinos, mezcladoras, etc.
- > Opcionalmente pueden ir montadas sobre un bancada (bajo petición).
- > Diámetros disponibles: Ø 550 / Ø 800 / Ø 1200 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Modelo	Tensión (V)	Frec. (Hz)	(r.p.m)	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTI-2M-055	400/460	50/60 (3F)	1500	0.41	0.17	87
FTI-2M-080				0.41	0.17	115
FTI-2M-120				0.6	0.3	280

Nota: Los valores de intensidad y potencia son para un motor.

DIMENSIONES TÉCNICAS

(mm)	FTI-2M-055	FTI-2M-080	FTI-2M-120
A	1000	1250	1720
ØB	120	150	200
ØC	200	300	300
ØD	95	150	200
E	354	430	550
F	470	570	700

INCLUYE:

- > Tamizadora con motores laterales
- > Tapa superior (opcional)
- > Manual de instrucciones
- > Declaración CE de conformidad

