

VULCANO FTI-300 | FTI-400

La Tamizadora Circular VULCANO de filtra es ideal para realizar pequeñas producciones, entre 5 y 75 kg, dependiendo del tipo de producto. Idónea para planta piloto.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (o AISI 316, bajo petición), está dotada de un motor con masas excéntricas que genera un movimiento tridimensional (en el plano horizontal y vertical) facilitando al máximo el tamizado del producto. El ajuste de las masas permite regular el comportamiento del producto en la malla y la rapidez de tamizado.

- > Tamices sin salida y fondo con o sin salida de producto.
- > No es apta para trabajar en zonas con atmósferas explosivas.
- > Esta tamizadora admite hasta 5 tamices de Ø300 o 400 mm.
- > Sistema de cierre rápido o tapa metálica (opcional).

El sistema estándar de fijación de los tamices está compuesto por barras inoxidables roscadas, pomos de baquelita y un aro de metacrilato, abierto o cerrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Tensión (V)	Frec. (Hz)	(r.p.m)	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTI-300	400/460	50/60	1500	0.41	0.17	52
FTI-400				0.6	0.30	57

DIMENSIONES GENERALES

	FTI-300	FTI-400
ØA	300	400
ØB	402	500
ØC	480	575
D	1070	1260
E	400	395
ØF	100	100

INCLUYE:

- > Tamizadora
- > Aro de metacrilato
- > Sistema de cierre roscado
- > Cierre "Easy Press" (opcional)
- > Manual de instrucciones
- > Declaración CE de conformidad

